

详细说明 General Specifications



步距角精度	Step Accuracy	± 5%
温升	Temperature Rise	80 °C Max
绝缘电阻	Insulation Resistance	100MΩ Min.500 VDC
环境温度	Ambient Temperature	-20°C~+50°C
绝缘强度	Dielectric Strength	500VAC 1 minute
最大径向负荷	Max Radial Force	75N (20mm from front flange)
最大轴向负荷	Max Axial Force	15N

技术数据 Technical Specifications

电机型号 Model	步距角 Step Angle (°/Step)	引线数 Lead Wire (NO.)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A/Phase)	电阻 Resistance (Ω/Phase)	电感 Inductance (mH/Phase)	保持力矩 Holding Torque (Kg.cm)	机身高度 Motor Height L (mm)	重量 Motor Weight (Kg)
57BYGHM002-01	0.9	6	2.8	2.0	1.4	2.0	3.5	41	0.45
57BYGHM200-03A		4	3.4	1.0	3.4	12	7.0	51	0.56
57BYGHM203-04		6	12	0.38	32	38	5.5	51	0.56
57BYGHM401-09		6	7.4	1.0	7.4	17	9.0	56	0.70
57BYGHM414		4	1.7	4.2	0.4	1.0	11	56	0.70
57BYGHM604-17		4	3.2	2.8	1.13	6.4	15	78	1.00
57BYGHM601-05		6	8.6	1.0	8.6	20	13	78	1.00

*以上仅为代表产品，派生产品可按客户需求定制。
*Products can be customized by special request.

*该产品可适配42, 52, 56减速箱。
*Products can match gearbox 42, 52, 56.

接线图 Wiring Diagram

外型图 Mechanical Dimension

